

Kurz gesagt



Zeitbedarf für die Durchführung des gesamten Reinigungssystems
30 Sekunden



mit Sicherheitsvorrichtungen für
Behinderte ausgestattet werden können



Maschinenabmessungen:
63,5 x 40 cm
Höhe 200 cm

Eigenschaften

- Kompakt, vielseitig und anpassungsfähig an jede Situation
- Einfach zum Installieren
- Unabhängiger Betrieb als Ersatz für die traditionelle Toilettenschüssel
- Kontinuierlicher Wasserfilm an den Innenwänden der Schüssel während des Gebrauchs
- Automatische Entladung am Ende der Nutzung
- Waschen und Desinfizieren der gesamten Schüssel

Komponenten

- Halbautomatische Eingangsschiebetür aus Edelstahl
- Mit Infrarot-Radarsensor realisierte Anwesenheitserkennung
- Eingelassener Glasfaser-Spülenblock
- Versenkter abgesicherter Münzbehälter
- Innenboden mit rutschfesten Rillenfliesen

Individuelle Anpassungen

- ☐ Waschen und Entfernen von leichten Gegenständen auf dem gesamten Boden
- ☐ Wandwaschanlage hinter der Schüssel
- ☐ Automatischer Wasserspender für Bidet
- ☐ Heißlufttrocknungssystem
- ☐ Geruchsabsauganlage
- ☐ Beheizter Toilettensitz
- ☐ Anwesenheitserkennung mit Bodensensoren



Sehen das Video der
Maschine in Aktion

